Pískovačky.cz

Jsme obchodně technologická, autorizovaná firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

kompletní řešení vašeho pískování...

Ceník abraziva – Ocelová drť a granulát (Fe)

Při stálých odběrech, odběrech většího množství (nad 1000kg) nebo odběrech zákazníků mající naší tryskací technologii můžete si s prodejcem dojednat možnou slevu. Její výše je pak závislá na konkrétním obchodním případu. Ceny zde uvedené jsou v Kč/1kg bez DHP.

Všechny námi nabízená abraziva jsou v nejvyšší kvalitě, splňují normu FEPA a mají cerifikace ISO: 9001-2000.

Pozn.: G – obecné označení ocelové drtě; H – velmi tvrdé; L – středně tvrdé; P - měkké

H: 62 – 67 HRC (Rockwella)

L: 52 – 60 HRC (Rockwella)

P: 45 – 52 HRC (Rockwella)

Hmotnost	*25kg*	*50 - 100kg*	*125 - 300kg*	*325 - 500kg*	*525 - 750kg*	*775 - 1000kg*
Frakce						
G10	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G12	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G14	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G16	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G18	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G25	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G40	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G50	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G80	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
G120	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*

Pozn.: S – obecné označení ocelového granulátu (broky/kuličky)

Hmotnost	*25kg*	*50 - 100kg*	*125 - 300kg*	*325 - 500kg*	*525 - 750kg*	*775 - 1000kg*
Frakce						
S070	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S110	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S170	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S230	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S280	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S330	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S390	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S460	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S550	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S660	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*
S780	*50,-*	*44,-*	*42,-*	*40,-*	*38,-*	*35,-*

Frakce/kalibrace – ocelová drť (G – H, L, P)

G10	1700 - 2800µm	(1,7 – 2,8mm)
G12	1400 - 2400µm	(1,4 – 2,4mm)
G14	1200 - 2000µm	(1,2 – 2,0mm)
G16	1000 - 1700µm	(1,0 - 1,7mm)
G18	700 - 1400µm	(0,7 – 1,4mm)
G25	400 - 1200µm	(0,4 – 1,2mm)
G40	300 - 1000µm	(0,3 – 1,0mm)
G50	200 - 700µm	(0,2 – 0,7mm)
G80	150 - 450µm	(0,15 – 0,45mm)
G120	10 - 300µm	(0,01 – 0,3mm)

Frakce/kalibrace – ocelový granulát (S)

S780	1700 - 2800µm	(1,7 – 2,8mm)
S660	1400 - 2400µm	(1,4 – 2,4mm)
S550	1200 - 2000µm	(1,2 – 2,0mm)
S460	1000 - 2000µm	(1,0 – 2,0mm)
S390	850 - 1700µm	(0,85 – 1,7mm)
S330	700 - 1400µm	(0,7 – 1,4mm)
S280	600 - 1200µm	(0,6 – 1,2mm)
S230	500 - 1000µm	(0,5 – 1,0mm)
S170	400 - 850µm	(0,4 – 0,85mm)
S110	200 - 600µm	(0,2 – 0,6mm)
S070	150 - 450µm	(0,15 – 0,45mm)





Reno-Tech.cz, s.r.o.®
Pod Továrnou 92
331 51 - Kaznějov (u Plzně)
Česká republika

Tel./fax.: +420 377 956 202
Mobil: +420 608 708 907
E-mail: info@piskovacky.cz
www.piskovacky.cz